

## MINICARGADOR BOBCAT S590

Trabaje con mayor eficacia, mayor fuerza de arranque, más capacidades nominales de funcionamiento, ciclos más breves y giros más rápidos. ¡Mayor alcance y potencia! La cargadora compacta Bobcat® S590 es el modelo con mayor altura de elevación y más potencia del popular tamaño de bastidor 500. La trayectoria vertical de elevación le ofrece un alcance a la máxima altura de elevación que es superior al de la trayectoria curva, y sin sacrificar el rendimiento. La S590 está ahora equipada con un motor Bobcat especialmente desarrollado para cumplir la norma Stage V.




## PROTECCIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Reduzca sus costes operativos gracias al mantenimiento preventivo que se completa con rapidez. Con características y sistemas que nadie más ofrece, las cargadoras compactas Bobcat® están preparadas para trabajar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |   |
|---|---|
| Marca   | Bobcat                                  |
| Modelo  | S590                                    |
| Caballo de fuerza                                 | Kubota 65 HP                            |
| Flujo alto auxiliar                               | 26.7 gal / min                          |
| Flujo Std Auxiliar                                | 17.1 gal / min                          |
| Peso operativo                                    | 2991 Kg                                 |
| Capacidad de operación nominal (SAE)              | 2.100 libras                            |
| Capacidad nominal estipulada                      | (ISO 14397-1) 967 kg                    |
| Carga de vuelco                                   | (ISO 14397-1) 1935 kg                   |
| Capacidad de la bomba                             | 64.70 L/min                             |
| Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) | 101.10 L/min                            |
| Alivio del sistema en los acopladores rápidos     | 23.8-24.5 MPa                           |
| Velocidad de desplazamiento máxima                | 11.8 km/h (primera velocidad)           |
| Velocidad de desplazamiento máxima                | 17.3 km/h (opción de segunda velocidad) |

## SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles

## CONFORT Y VERSATILIDAD

Suba a la gran y confortable cabina y disfrute de una mayor visibilidad. Cree un equipo versátil con su cargadora compacta Bobcat® y los numerosos implementos opcionales.

## DIMENSIONES

- (A) 3901.0 mm
- (B) 1972.0 mm
- (C) 24°
- (D) 185.0 mm
- (E) 1082.0 mm
- (F) 2657.0 mm
- (G) 3378.0 mm
- (H) 30°
- (I) 2319.0 mm
- (J) 3023.0 mm
- (K) 828.0 mm
- (L) 42°
- (M) 97°
- (N) 1727.0 mm
- (O) 2024.0 mm
- (P) 1374.0 mm
- (Q) 1643.0 mm

