PULIDORA DE CONCRETO HUSQVARNA PG 450

PG 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna HiPERFLOOR®. Con una anchura de pulido de 450 mm es excelente tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes. Es ideal para el alquiler y para trabajos profesionales y semi-profesionaes debido a sus muchos beneficios autoajustables. Es monofásica, lo que significa que es adecuada para trabajos industriales y domésticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	
Ratio de potencia de entrada	2.2 kW
Corriente	13 A
Voltaje	220 - 240 V
Fases	1 ph
Pins	2-pin
Ciclos	50 Hz
Dimensiones	
Longitud del producto	1320 mm
Ancho del producto	480 mm
Peso	109 kg
Anchura de pulido	450 mm
Diámetro del plato de pulido	180 mm
Velocidad de plato de pulido	705 rpm
Presión máx.	69 kg
Dirección de rotación	Una Direction
Número de platos	3

ELEVADA VERSATILIDA

CSu conducción planetaria, monofásica y hábil para hacer HiPERFLOOR® consiguen de esta, una máquina muy versátil. La velocidad es fija y no se requieren ajustes. La máquina también cuenta con un panel de control fácil de usar con protección de sobrecargas.

EFICIENTE GESTIÓN DEL POLVO E INSTALACIÓN

Una cubierta autoajustable flotante con cepillo sigue la superficie y le da un sello hermético para evitar la entrada de polvo en el entorno de trabajo. La máquina es ligera y cabe fácilmente en cualquier coche gracias a su diseño compacto, marco plegable y partes divisibles.

REDI LOCK®

Redi Lock® es un sistema instantáneo y sin complicaciones para el cambio de herramientas de diamante. El diseño de este robusto sistema garantiza la máxima protección y vida útil de sus herramientas de diamante. El manillar ajustable permite una posición de trabajo ergonómica de una manera más sencilla.