

PLACA COMPACTADORA WEBER CR5

Las exigencias de una nueva generación de máquinas en lo que respecta a marcha tranquila, transmisión de vibración mano/brazo del operador y una construcción sólida y segura, son introducidas también en nuestras placas para trabajos medianos de compactación. La placa reversible CR 5 HD aplica este concepto con óptimos resultados de compactación. La palanca del acelerador está a la vista del operador y se la alcanza cómodamente.



weber*mf*

EQUIPO PROFESIONAL

Se utiliza para compactar bases, sub-bases y suelos compuestos de piedra triturada, arena y grava. Ideal para compactación en zanjas en construcción vial o ingeniería estructural, siempre observando el espesor de las capas de suelo a compactar, debido al alto grado de impacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|--|
| Marca | Weber |
| Modelo | CR5 |
| Procedencia | Alemania |
| Ancho de zapata | 550 mm |
| Peso de servicio | 280 Kg |
| Velocidad de avance | 20 m/min |
| Potencia | 8.6 HP (6.3 kW) (a velocidad de trabajo) |
| Fuerza centrífuga | 42 KN |
| Marca del motor | Honda |
| Procedencia | Japón |
| Modelo | Gx270 |
| Tiempos | 4 |
| Revoluciones | 3,350 RPM |
| Cap. deposito | 5.3 L (combustible) |